

KABLO TERMİNALİ ÇUKURLAŞTIRMA

HS-30J



Ürün Açıklaması

HS-30J, elektrik kablolarına takılan izoleli kablo terminallerinin mekanik olarak sıkılması amacıyla kullanılan manuel bir el aletidir. Terminal ve kablo, uygun sıkma yuvasına yerleştirildikten sonra kolların manuel olarak kapatılmasıyla terminal üzerinde kontrollü mekanik sıkma uygulanır.

Ürün, 0,5-6,0 mm² aralığındaki uygun izoleli terminallerin sıkılması için tasarlanmıştır. Entegre mandallı mekanizma, sıkma işleminin tamamlanmasına yardımcı olur.

Teknik Özellikler

MODEL	HS-30J
SIKMA ARALIĞI	0,5 - 6,0 mm ²
AWG	22 - 10 AWG
UYGULAMA	İzoleli kablo terminallerinin sıkılması
ÇALIŞMA TİPİ	Manuel / Mekanik
MEKANİZMA	Mandallı mekanik mekanizma
UZUNLUK	230 mm
AĞIRLIK	Yaklaşık 0,6 kg

Çalışma Şekli

- Kabloucuna uygun ölçüde izoleli terminal yerleştirilir.
- Terminal ve kablo, uygun sıkma yuvasına doğru konumda yerleştirilir.
- Kollar manuel olarak kapatılarak terminal üzerinde mekanik sıkma uygulanır.
- Mandallı mekanizma, sıkma işleminin tamamlanmasına kadar hareketi kontrol eder.
- İşlem tamamlandıktan sonra terminalin kablo üzerinde düzgün ve sabit olduğu kontrol edilir.

Güvenlik ve Kullanım Uyarıları

- Enerjilidevrelerde kullanmayın.
- Aleti belirtilen çalışma aralığı dışındaki terminal ve kablolarda zorlamayın.
- Sıkma işlemi sırasında el ve parmakları çalışma bölgesinden uzak tutun.
- Alete boru veya başka bir uzatma takarak ilave kuvvet uygulamayın.
- Çene ve mekanizmada çatlak, deformasyon veya gevşeklik varsa kullanmayın.
- Kablo kesiti ile terminal ölçüsünün uyumlu olduğunu kontrol edin.

Bakım ve Saklama

- Kullanım sonrasında aletitemiz ve kuru tutun.
- Hareketli bağlantı noktalarını düzenli olarak kontrol edin.
- Gerekli durumlarda uygun mekanik yağlayıcı kullanın.
- Aleti nemden, darbelerden ve aşırı sıcaklıktan koruyarak kuru yerde saklayın.