

HSC8 6-6

YÜKSÜK ÇUKURLAŞTIRMA



Ürün Açıklaması

HSC8 6-6, elektrik kablolarının uçlarına geçirilen kablo yüksüklerinin manuel olarak sıkılması ve şekillendirilmesi amacıyla kullanılan mekanik bir el aletidir. Yüksük, çalışma çeneleri arasına yerleştirilerek kolların manuel olarak kapatılmasıyla mekanik kuvvet altında şekillendirilir.

Alet, uygun ölçüdeki kablo yüksüklerinin kontrollü şekilde sıkılması için tasarlanmıştır. Altı çalışma yüzeyinden oluşan sıkma profili, yüksüğün altıgen biçimde şekillendirilmesini sağlar. Kablo kesiti ile kullanılan yüksük ölçüsünün birbirine uygun olması gerekir.

Teknik Özellikler

MODEL	HSC8 6-6
ÇALIŞMA ARALIĞI	0,25 - 6,0 mm ²
AWG	23 - 10 AWG
ÇALIŞMA TİPİ	Manuel / Mekanik
SIKMA PROFİLİ	Altıgen / 6 yüzeyli
UYGULAMA	Kablo yüksüklerinin sıkılması ve şekillendirilmesi
UZUNLUK	175 mm
AĞIRLIK	Yaklaşık 360 g

Çalışma Şekli

- Kablounu uygun ölçüde bir yüksük yerleştirilir.
- Yüksük, aletin çalışma çeneleri arasına uygun konumda yerleştirilir.
- Kollar manuel olarak kapatılarak yüksük üzerinde mekanik sıkma uygulanır.
- Altı yüzeyli sıkma profili ile yüksük altıgen biçimde şekillendirilir.
- İşlem tamamlandıktan sonra bağlantı görsel olarak kontrol edilir.

Güvenlik ve Kullanım Uyarıları

- Enerji devrelerinde kullanmayın.
- Aleti belirtilen çalışma aralığı dışındaki yüksüklerde zorlamayın.
- Sıkma işlemi sırasında el ve parmakları çalışma çenelerinden uzak tutun.
- Alete boru veya başka bir uzatma takarak ilave kuvvet uygulamayın.
- Çene ve mekanizmada çatlak, deformasyon veya gevşeklik varsa kullanmayın.
- Kablo kesiti ile yüksük ölçüsünün uyumlu olduğunu kontrol edin.

Bakım ve Saklama

- Kullanım sonrasında aletimizi ve kuru tutun.
- Hareketli bağlantı noktalarını düzenli olarak kontrol edin.
- Gerekli durumlarda uygun mekanik yağlayıcı kullanın.
- Aleti nemden, darbelerden ve aşırı sıcaklıktan koruyarak kuru yerde saklayın.