

KONNEKTÖR SIKMA ALETİ

HT-315



Ürün Açıklaması

HT-315, modüler elektrik ve haberleşme konnektörlerinin kablo üzerine mekanik olarak sıkılması amacıyla kullanılan manuel bir el aletidir. Konnektör, aletin uygun sıkma yuvasına yerleştirilir ve kolların manuel olarak kapatılmasıyla konnektör üzerinde kontrollü mekanik sıkma uygulanır.

Alet; 4, 6 ve 8 kontaklı modüler konnektörlerin uygun tiplerinin sıkılması için tasarlanmıştır. Sıkma işlemi, konnektörün ilgili yuva içerisinde doğru konumlandırılması ve mekanizmanın tamamen kapatılmasıyla gerçekleştirilir.

Teknik Özellikler

MODEL	HT-315
KONNEKTÖR TİPLERİ	RJ10 / RJ11 / RJ12 / RJ45
KONTAK YAPISI	4P / 6P / 8P modüler konnektörler
ÇALIŞMA TİPİ	Manuel / Mekanik
UYGULAMA	Modüler konnektörlerin mekanik olarak sıkılması
UZUNLUK	Yaklaşık 195-200 mm
AĞIRLIK	Yaklaşık 350 g

Çalışma Şekli

- Kabloucuna uygun modüler konnektör hazırlanır.
- Konnektör, ilgili sıkma yuvasına doğru yönde yerleştirilir.
- Kollar manuel olarak kapatılarak konnektör üzerinde mekanik sıkma uygulanır.
- Sıkma işlemi tamamlandıktan sonra konnektörün yuvasından çıkarılması sağlanır.
- Bağlantı, konnektörün kablo üzerinde düzgün ve sabit şekilde bulunduğu kontrol edilerek tamamlanır.

Güvenlik ve Kullanım Uyarıları

- Enerji devreleri üzerinde çalışmayın.
- Konnektörü doğru sıkma yuvasına yerleştirmeden mekanizmayı kapatmayın.
- Sıkma sırasında el ve parmakları çalışma bölgesinden uzak tutun.
- Alete boru veya başka bir uzatma takarak ilave kuvvet uygulamayın.
- Mekanizmada çatlak, deformasyon veya gevşeklik varsa kullanmayın.
- Kullanılan konnektör tipinin aletin belirtilen çalışma aralığına uygun olduğunu kontrol edin.

Bakım ve Saklama

- Kullanım sonrasında alet temiz ve kuru tutun.
- Hareketli bağlantı noktalarını düzenli olarak kontrol edin.
- Gerekli durumlarda uygun mekanik yağlayıcı kullanın.
- Aleti nemden, darbelerden ve aşırı sıcaklıktan koruyarak kuru bir yerde saklayın.