

KABLO PABUCU SIKMA ALETİ

JY-0650A



Ürün Açıklaması

JY-0650A, elektrik kablolarının uçlarında kullanılan kablo pabuçlarının mekanik olarak sıkılması amacıyla kullanılan manuel bir el aletidir. Kablo pabucu uygun sıkma bölümüne yerleştirilir ve kolların manuel olarak kapatılmasıyla pabuç üzerinde kontrollü mekanik sıkma uygulanır.

Ürün, uygun ölçüdeki kablo pabuçlarının sıkılması ve kablo ile pabuç arasında mekanik bir bağlantı oluşturulması amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikler

MODEL	JY-0650A
ÇALIŞMA ARALIĞI	6 - 50 mm ²
SIKMA TİPİ	Altıgen / Hexagon
ÇALIŞMA TİPİ	Manuel / Mekanik
UYGULAMA	Kablo pabuçlarının mekanik olarak sıkılması
SIKMA ÖLÇÜLERİ	6 / 10 / 16 / 25 / 35 / 50 mm ²
UZUNLUK	Yaklaşık 380 mm

Çalışma Şekli

- Kablo kesitine uygun kablo pabucu seçilir.
- Pabuç, uygun sıkma ölçüsüne karşılık gelen çalışma bölümüne yerleştirilir.
- Kablo pabucu ve kablo doğru konumda tutulur.
- Kollar manuel olarak kapatılarak pabuç üzerinde mekanik sıkma uygulanır.
- İşlem sonunda pabuç ile kablo arasındaki bağlantının düzgün ve sabit olduğu kontrol edilir.

Güvenlik ve Kullanım Uyarıları

- Enerji kabloları üzerinde kullanmayın.
- Belirtilen çalışma aralığı dışındaki kablo pabuçlarını zorlamayın.
- Sıkma işlemi sırasında el ve parmakları çalışma bölümünden uzak tutun.

- Alete boru veya başka bir uzatma takarak ilave kuvvet uygulamayın.
- Sıkma bölümü veya mekanizmada çatlak, deformasyon ya da gevşeklik varsa kullanmayın.
- Kablo kesiti ile kullanılan pabuç ölçüsünün uyumlu olduğunu kontrol edin.

Bakım ve Saklama

- Kullanım sonrasında aleti temiz ve kuru tutun.
- Sıkma bölümü ve hareketli bağlantı noktalarını düzenli olarak kontrol edin.
- Gerekli durumlarda uygun mekanik yağlayıcı kullanın.
- Aleti nemden, darbelerden ve aşırı sıcaklıktan koruyarak kuru yerde saklayın.