

Teknik Özellikler Tablosu - IHDR-15

Modelleri



MODEL	IHDR-15-5	IHDR-15-12	IHDR-15-15	IHDR-15-24	IHDR-15-48
DC Çıkış Voltajı	5V	12V	15V	24V	48V
Anma Akımı	2.4A	1.25A	1A	0.63A	0.32A
Çıkış Akımı Aralığı	0 ~ 2.4A	0 ~ 1.25A	0 ~ 1A	0 ~ 0.63A	0 ~ 0.32A
Anma Gücü	12W	15W	15W	15.2W	15.4W
Dalgalanma ve Gürültü	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p
Voltaj ADJ. Aralığı	4.5 ~ 5.5V	10.8 ~ 13.8V	13.5 ~ 18V	21.6 ~ 29V	43.2 ~ 55.2V
Voltaj Toleransı	± 2.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
Hat Düzenleme	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
Yük Regülasyonu	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
Kurulum ve Yükselme Süresi	Tam yükte 2000ms, 80ms/230VAC; 2000ms, 80ms/115VAC	-	-	-	-
Bekleme Süresi	Tam yükte 30ms/230VAC; 12ms/115VAC	-	-	-	-
Verimlilik	80%	85%	86%	86%	87%
AC Akım	0.5A/115VAC ; 0.25A/230VAC	-	-	-	-
Ani Akım	Soğuk başlangıç: 25A/115VAC; 45A/230VAC	-	-	-	-
Aşırı Yük Koruması	105 ~ 145% nominal çıkış gücü	-	-	-	-
Aşırı Voltaj Koruması	5.75 ~ 6.75V	14.2 ~ 16.2V	18.8 ~ 22.5V	30 ~ 36V	56.5 ~ 64.8V
Çalışma Sıcaklığı	-30 ~ +70 °C (Derating	-	-	-	-

	eğrisine bakınız)				
Depolama Sıcaklığı ve Nem	-40 ~ +85 °C, 10 ~ 95% RH yoğuşmasız	-	-	-	-
Titreşim	10 ~ 500Hz, 2G 10 dk/1 çevrim, 60 dk, X, Y, Z eksenleri boyunca	-	-	-	-
MTBF	1166K saat min. MIL-HDBK-217F (25 °C)	-	-	-	-
Boyut	17.5*90*54.5 mm (W * H * D)	-	-	-	-
Ambalaj	78g; 160 adet/13.5Kg/ 1.19CUFT	-	-	-	-

