

INDR-120 Teknik Özellikler Tablosu

MODEL	INDR-120-12	INDR-120-24	INDR-120-48
DC Voltaj	12V	24V	48V
Akım Akımı	10A	5A	2.5A
Akım Aralığı	0 ~ 10A	0 ~ 5A	0 ~ 2.5A
Anma Gücü	120W	120W	120W
Dalgalanma ve Gürültü	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p
Voltaj ADJ. Aralığı	12 ~ 14V	24 ~ 48V	48 ~ 55V
Voltaj Toleransı	±2.0%	±1.0%	±1.0%
Hat Düzenleme	±0.5%	±0.5%	±0.5%
Yük Regülasyonu	±1.0%	±1.0%	±1.0%
Kurulum/Yükselme Süreleri	Tam yükte 1200ms, 60ms/230VAC, 2500ms, 60ms/115VAC	-	-
Bekleme Süreleri	Tam yükte 16ms/230VAC, 10ms/115VAC	-	-
Verimlilik	85.50%	88%	89%
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ +70 °C	-	-
Çalışma Nemi	20 ~ 95% RH yoğuşmasız	-	-
Depolama Sıcaklığı/Nem	-40 ~ +85 °C, 10 ~ 95% RH	-	-
TEMP. Coco	±0.03%, °C (0-50 °C)	-	-
Titreşim	Bileşen: 10 ~ 500Hz, 2G 10 dak/1 çevrim, 60 dk, X,Y,Z eksenleri boyunca	-	-
Güvenlik Standartları	UI508, tüv EN60950-1 onaylı	-	-
Dayanım Gerilimi	I/P-O/P 3KVAC, I/P-FG 2KVAC, O/P-FG 0.5KVAC	-	-
İzolasyon Direnci	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG > 100M ohm/500VDC/25 °C/70% RH	-	-
EMC Emisyonu	EN55022, EN 61204-3 sınıfına uygunluk, EN61000-3-2	-	-
EMC Bağışıklığı	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), EN1204-3	-	-

MTBF	456.3K saat min. MIL-HDBK-247F	-	-
Boyut	40*125.2*113.5mm(W * H * D)	-	-
Ambalaj	0.6Kg, 20 adet/13Kg/1.16CUFT	-	-

